

Características

BASELINE

12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX

Fonte de alimentação para o funcionamento do dispositivo a partir de uma fonte de alimentação de baixa tensão



Compatibilidade dos dispositivos

Verificar

Entrada

Tensão

8–20 V_{DC}

Corrente

até 1 A

Tensão para ligar

8 V_{DC} ± 2,5%

Tensão para desligar

6,9–7,5 V_{DC}

Consoante a carga

Saída

Tensão

4.65 V_{DC} ± 3%

Corrente

até 1,5 A

Instalação

Método de instalação

no interior da carcaça do hub ou do repetidor, substituindo a placa de alimentação incluída

Intervalo da temperatura de funcionamento

entre -10° C e +40° C

Humidade de funcionamento

até 75%



Ligação à rede de alimentação

Ranhura do conector

6,5 × 2 mm

Entrada de alimentação (fêmea)

Conector

5,5 × 2,1 mm

Entrada de alimentação (macho)

Placa

Cor

N/A

Dimensões

138 × 64 × 13 mm

Peso

30 g

Conjunto completo

12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX

Adaptador para terminal

Guia Rápido

Certificações e conformidade com as normas



12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX



Informações adicionais

Conformidade com as normas

Manual do utilizador

Saiba mais >

Saiba mais >

Garantia

24 meses

Saiba mais >

Subscrever

Subscreva a nossa newsletter sobre vida segura. Sem spam.

Subscrever

Solicitar ajuda extra

✉ support@ajax.systems

📧 @AjaxSystemsSupport_Bot

💬 Enviar pedido



4.000.000

pessoas em todo o mundo protegidas por Ajax

Classificação 4.8

💡 Sugerir uma funcionalidade



Produtos

Proteção contra intrusão

Videovigilância

Software

Ajax Security System

Ajax PRO: Tool for Engineers

Segurança contra Incêndio
Conforto e automatização
Todos os produtos
Serviços
Integrações de sistema
Produtos Ajax Ready
Protocolo Fibra com fios
Protocolos de rádio Ajax



Soluções

Histórias dos clientes
Soluções por tipo de instalação
Sistema comercial de detecção e alarme de incêndios
Solução sem fios de Grade 3
Atualizações e modernizações
Porquê Ajax
Como funciona Ajax

Empresa

Blog
Sobre nós
Página de imprensa
Eventos
Carreira
Ajax Next
Estudantes em CES 2026

Ajax Desktop
Ajax PRO Desktop
Ajax TV
Ajax Translator PRO
Ajax Cloud Signaling
Cenários



Assistência

Guias e Artigos
Conformidade com as normas

Ferramentas

Compatibilidade dos dispositivos Ajax
Calculadora de armazenamento de vídeo
Calculadora de dispositivos de vídeo
Calculadora da duração da bateria
Calculadora do alcance da comunicação via rádio
Configuradora de interruptores e tomadas
Calculadora de fonte de alimentação Fibra
Todas as ferramentas Web


Soluções de monitorização e integrações

Monitorização de alarmes de intrusão
Videovigilância e verificação visual de alarmes
Verificação de alarmes por áudio

Para parceiros

Para parceiros
Ajax Academy
Partner Portal

Avaliações e feedback

 [Portugal](#) [Política de Privacidade](#) [Comunicar uma vulnerabilidade](#) [Artigo técnico RGPD](#) [Declaração NDAA](#)

[Política de cookies](#) [Política Anti-Spam](#) [Acordo de Utilizador Final](#) [Garantia](#)

© 2026 AJAX SYSTEMS CH. Todos os direitos reservados