

CCTV IP / Câmaras IP Profissionais / Hikvision / Câmaras Dome

DS-2CV2U21FD-IW(2.8mm)(W)

HIKVISION



Caraterísticas

- Hikvision
- Gama Wi-Fi
- Câmara Cube IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR alcance 10 m
- Compressão H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Apta para Interior
- Microfone integrado
- Altifalante integrado
- 3D-DNR
- Ranhura para cartão MicroSD até 128 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

Especificações

Marca	HIKVISION
Gama	Wi-Fi
Sensor de imagem	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	2 Megapixel (1920×1080)
Taxa Main Stream	25 fps (1920×1080, 1280×720)
Taxa Extra Stream	25 fps (640×360)
Compressão	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm
Ângulo de visão (FOV)	H: 112°, V: 60°, D: 132°
Electronic Shutter	1/3~1/100,000 s
Iluminação mínima	Cor: 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux com alcance IR 10 m
Dia/noite	Filtro mecânico ICR amovível
Melhoras de imagem	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Mirror
ANR	Sim
Detecção de movimento	Sim
Armazenagem interna	Ranhura para cartão MicroSD até 128 GB
Áudio	Microfone e alto-falante integrados
Interface de rede	Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Frequência WiFi	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Modo de encriptação WiFi	64/128-bit WEP, WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Modulação WiFi	802.11b: DSSS 802.11g: OFDM 802.11n(20MHz&40MHz): OFDM
Acesso remoto	Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central
Interoperabilidade	ONVIF, ISAPI

Alimentação DC 5 V / 1300 mA / 6.5 W máx.

Grau de protecção Apta para Interior

Material Plástico

Temp. funcionamento -10° C ~ +40° C

Dimensões Ø 64 mm x 112 mm (Al)

Peso 120 g
