

Lista de Compatibilidade dos Painéis de Alarme de Incêndio da Série 2X-F

Introdução

O presente documento contém uma lista dos produtos compatíveis com o seu sistema de incêndio endereçável.

Cuidado: os produtos marcados com um asterisco (*) não são adequados para instalação em sistemas de incêndio que exijam a conformidade com EN 54-13.

Detectores endereçáveis da série 2000 e bases de montagem compatíveis

Modelo	Descrição
DB2002	Base de montagem standard
DB2002U	Base de montagem standard com terminal de terra
DB2004	Base de montagem funda
DB2016	Base isoladora
DP2061N	Detector óptico de fumos (LED duplo)
DP2061T	Detector duplo (óptico/térmico)
DT2063	Detector térmico com LED de estado e saída remota
DP2071	Detector óptico de fumos com display de sete segmentos e saída remota
DT2073	Detector térmico com display de sete segmentos e saída remota
FD2705R	Detector linear de fumos, com reflector (50 m)
FD2710R	Detector linear de fumos, com reflector (100 m)

Botoneiras e módulos endereçáveis da série 2000

Modelo	Descrição
DM2010	Botoneira vermelha (montagem de superfície)
DM2010E	Botoneira vermelha para utilização no exterior (montagem de superfície)
DM2010G	Botoneira de evacuação, verde (montagem de superfície)
DM2010Y	Botoneira amarela EN, NL, FR (montagem de superfície)
DM2010Y-3	Botoneira amarela LT, LV, ET (montagem de superfície)
DM2010Y-4	Botoneira amarela ES, PT, IT (montagem de superfície)
DM2080I	Botoneira vermelha com isolador
DM2080BI	Botoneira azul com isolador
DM201006-KIT	Botoneira vermelha para a Suécia (montagem de superfície)
IO2014C	Módulo de entrada com IO-2BOX (4 entradas)
IO2031C	Módulo I/O com IO-2BOX (2 entradas, 1 saídas)
IO2032C	Módulo I/O com IO-2BOX (2 entradas, 2 saídas)
IO2034C	Módulo I/O com IO-2BOX (4 entradas, 4 saídas)

Modelo	Descrição
IU2050C	Módulo de entrada simples com caixa de protecção
IU2055C	Unidade de monitor de zona com IO-2BOX (1 zona)
IU2080C	Módulo de sirene com IO-2BOX
ISM-95	Isolador de loop autónomo

Sirenes e sinalizadores luminosos endereçáveis da série 2000

Modelo	Descrição
AS2363	Sirene multi-tons vermelha alimentada por loop (base de baixo perfil)
AS2363W	Sirene multi-tons branca alimentada por loop (base de baixo perfil)
AS2364	Sirene multi-tons vermelha alimentada por loop (base de alto perfil)
AS2364W	Sirene multi-tons branca alimentada por loop (base de alto perfil)
AS2366	Sirene multi-tons vermelha e flash alimentados por loop (base de baixo perfil)
AS2366W	Sirene multi-tons branca e flash alimentados por loop (base de baixo perfil)
AS2366WY	Sirene multi-tons branca/laranja e flash alimentados por loop (base de baixo perfil)
AS2367	Sirene multi-tons vermelha e flash alimentados por loop (base de alto perfil)
AS2367W	Sirene multi-tons branca e flash alimentados por loop (base de alto perfil)
AS2367WY	Sirene multi-tons branca/laranja e flash alimentados por loop (base de alto perfil)

Sirenes de loop e convencionais

Modelo	Descrição
AS363	Sirene multi-tons vermelha (base de baixo perfil)
AS363W	Sirene multi-tons branca (base de baixo perfil)
AS364	Sirene multi-tons vermelha (base de alto perfil)
AS364W	Sirene multi-tons branca (base de alto perfil)
AS366	Sirene multi-tons vermelha e sinalizador luminoso (base de baixo perfil)
AS366W	Sirene multi-tons branca e sinalizador luminoso (base de baixo perfil)
AS367	Sirene multi-tons vermelha e sinalizador luminoso (base de alto perfil)
AS367W	Sirene multi-tons branca e sinalizador luminoso (base de alto perfil)
AS368	Sirene multi-tons vermelha, tipo base

Modelo	Descrição
AS368W	Sirene multi-tons branca, tipo base
AS371	Sirene vermelha e sinalizador luminoso para utilização no exterior (alta intensidade, Inglês)
AS371-09	Sirene vermelha e sinalizador luminoso para utilização no exterior (alta intensidade, Espanhol)
AS371-21	Sirene vermelha e sinalizador luminoso para utilização no exterior (alta intensidade, Português)
AS372*	Sirene multi-tons vermelha intrinsecamente segura
AS374	Sirene multi-tons vermelha tipo buzina para áreas perigosas
AS376	Sirene multi-tons vermelha (alta intensidade)
AS377	Sirene multi-tons vermelha e sinalizador luminoso (alta intensidade)
AB360	Campainha de incêndio de 6 polegadas para interiores (24 VDC)
AB360-06	Campainha de incêndio de 6 polegadas para interiores (24 VDC, Sueco)
AB380E	Campainha de incêndio de 8 polegadas para utilização no exterior (24 VDC)

Sinalizadores convencionais

Modelo	Descrição
FA340	Sinalizador luminoso xénon (base branca, lente vermelha)
FA340C	Sinalizador luminoso xénon (base branca, lente transparente)
FA340Y	Sinalizador luminoso xénon (base branca, lente amarela)
FA350	Sinalizador luminoso LED (base vermelha de baixo perfil, lente vermelha)
FA350WRC	Sinalizador luminoso LED (base branca de baixo perfil, flash vermelho, lente transparente)
FA350WY	Sinalizador luminoso LED (base branca de baixo perfil, lente amarela)
FA350Y	Sinalizador luminoso LED (base vermelha de baixo perfil, lente amarela)
FA355	Sinalizador luminoso LED (base vermelha de alto perfil, lente vermelha)
FA355WRC	Sinalizador luminoso LED (base branca de alto perfil, flash vermelho, lente transparente)
FA355WY	Sinalizador luminoso LED (base branca de alto perfil, lente amarela)
FA360	Sinalizador luminoso xénon 2J (base vermelha de baixo perfil, lente vermelha)
FA360B	Sinalizador luminoso xénon 2J (base vermelha de baixo perfil, lente azul)
FA360C	Sinalizador luminoso xénon 2J (base vermelha de baixo perfil, lente transparente)
FA360G	Sinalizador luminoso xénon 2J (base vermelha de baixo perfil, lente verde)
FA360Y	Sinalizador luminoso xénon 2J (base vermelha de baixo perfil, lente amarela)
FA360W	Sinalizador luminoso xénon 2J (base branca de baixo perfil, lente vermelha)
FA360WB	Sinalizador luminoso xénon 2J (base branca de baixo perfil, lente azul)
FA360WG	Sinalizador luminoso xénon 2J (base branca de baixo perfil, lente verde)
FA360WY	Sinalizador luminoso xénon 2J (base branca de baixo perfil, lente amarela)

Modelo	Descrição
FA370*	Sinalizador luminoso LED intrinsecamente seguro (lente vermelha)
FA370C*	Sinalizador luminoso LED intrinsecamente seguro (lente transparente)
FA375	Sinalizador luminoso xénon 5J para áreas perigosas (lente vermelha)
FA375Y	Sinalizador luminoso xénon 5J para áreas perigosas (lente amarela)

Outros produtos

Modelo	Descrição
GBX370*	Isolador galvânico intrinsecamente seguro para a série AS372/FA370
FE230	Retentor de porta 400N com botão de desengate (montagem de superfície)
FE235	Retentor de porta 400N (base quadrada)
FE240	Retentor de porta 400N (embutir)
FE245	Retentor de porta 400N com botão de desengate (montagem na parede)
FE250	Retentor de porta 400N com botão de desengate (montagem no pavimento)
FE260-175	Retentor de porta 400N com tubo universal ajustável e botão de desengate (175 mm)
FE260-325	Retentor de porta 400N com tubo universal ajustável e botão de desengate (325 mm)
FE260-475	Retentor de porta 400N com tubo universal ajustável e botão de desengate (475 mm)
FE535	Retentor de porta com base quadrada em aço e ímane VdS
FE543	Retentor de porta, com caixa de plástico reforçado e ímane VdS
FE550	Retentor de porta (montagem no pavimento)
FE560	Retentor de porta com tubo universal ajustável e ímane VdS
FE570	Retentor de porta universal (ajustável)
FE581	Retentor de porta com base quadrada em aço e ímane VdS (IP65)
FE590	Retentor de porta à prova de explosão (montagem na parede)
DP2CAP-ICT	Protecção contra insectos para detectores da série 2000 (embalagem de 10)
OR2000	Reflector para detectores lineares
IO-2BOX	Caixa de protecção para módulos da série 2000
AI672	Indicador remoto
AI673	Indicador remoto com indicação acústica

Informação de contacto

Para mais informações sobre qualquer produto referido no presente documento, contacte o seu fornecedor local ou visite www.utcfireandsecurity.com.

Limitação de responsabilidade

Os produtos compatíveis podem ser alterados sem aviso prévio. Contacte sempre o seu fornecedor local para confirmar a disponibilidade e a compatibilidade.