

S Superior DoorProtect Fibra

Mais

Características

SUPERIOR

Superior DoorProtect Fibra

Anteriormente: DoorProtect Fibra

Detetor de abertura sem fios com dois relés reed

**Compatibilidade dos dispositivos****Verificar****Comunicação**

▼ **Tecnologia de comunicação Fibra**

Tecnologia de comunicação com fios proprietária. Fibra combina a fiabilidade dos fios com a liberdade da ligação via rádio.

Inclui:

- Comunicação bidirecional.
- Proteção avançada contra sabotagem.
- Notificações instantâneas.
- Configuração remota através das apps Ajax.

[Saiba mais](#) >

Ligação por cabo

Cabo de 4 núcleos

Comprimento da linha Fibra

até 2.000 metros

Quando se utiliza o par trançado U/UTP cat.5.

[Calcular o comprimento da linha na instalação](#) >


Comunicação encriptada

Deteção

Elementos sensíveis

2 × relés reed

O íman pode ser instalado no lado direito ou esquerdo do detector.



Ligaçāo de um detector adicional

Detetores com fios com o tipo de contacto normalmente fechado (NC).



Como ligar um detector com fios de terceiros

Recomendações

Não instale o detector utilizando os dois ímanes em simultâneo.

O detector reconhece apenas um íman num dos lados do detector: esquerdo ou direito.

O dispositivo foi concebido apenas para utilização no interior.

Proteção contra sabotagem

Alarme de tamper

Alertas de tentativas de separação do detetor da superfície ou de remoção do painel de instalação.

[Saiba mais](#) >

Proteção contra falsificação

Autenticação do dispositivo

Fonte de alimentação

Intervalo de tensão de funcionamento do detetor

5–30 V_{dc}, até 106 mW

O detetor é alimentado pelo painel de controlo.

Tensão de funcionamento nominal do detetor

24 V_{dc}

Consumo de corrente do detetor em repouso à tensão nominal

0,044 mA

Consumo máximo de corrente do detetor à tensão nominal

4,4 mA

Carcaça

Dimensões

90,5 × 21 × 18,5 mm



Peso do dispositivo branco

17 g

Peso do dispositivo preto

15 g

Intervalo de temperatura de funcionamento

de -10 °C a +40 °C



Humidade de funcionamento

até 75%

Classe de proteção

IP50, IK04

Cores

Preto

Branco



Conjunto completo

Superior DoorProtect Fibra

Íman grande

Íman pequeno

Kit de instalação

Guia rápido

Certificações e conformidade com as normas



Superior DoorProtect Fibra



Informações adicionais

[Conformidade com as normas](#)

[Manual do utilizador](#)

[Saiba mais](#) >

[Saiba mais](#) >

Garantia

24 meses

[Saiba mais](#) >

Subscrever

Subscreva a nossa newsletter sobre vida segura. Sem spam.

[Subscrever](#)

Solicitar ajuda extra

✉ support@ajax.systems

🤖 @AjaxSystemsSupport_Bot

💬 Enviar pedido



4.000.000

5 stars
pessoas em todo o mundo protegidas por Ajax
Classificação 4.8

💡 Sugerir uma funcionalidade



Produtos

Proteção contra intrusão

Videovigilância



Software

Ajax Security System

Ajax PRO: Tool for Engineers

Segurança contra Incêndio
Conforto e automatização
Todos os produtos
Serviços
Integrações de sistema
Produtos Ajax Ready
Protocolo Fibra com fios
Protocolos de rádio Ajax

Ajax Desktop
Ajax PRO Desktop
Ajax TV
Ajax Translator PRO
Ajax Cloud Signaling
Cenários



Soluções

Histórias dos clientes
Soluções por tipo de instalação
Sistema comercial de deteção e alarme de incêndios
Solução sem fios de Grade 3
Atualizações e modernizações
Porquê Ajax
Como funciona Ajax

Assistência

Guias e Artigos
Conformidade com as normas

Ferramentas

Compatibilidade dos dispositivos Ajax
Calculadora de armazenamento de vídeo
Calculadora de dispositivos de vídeo
Calculadora da duração da bateria
Calculadora do alcance da comunicação via rádio
Configuradora de interruptores e tomadas
Calculadora de fonte de alimentação Fibra
Todas as ferramentas Web

Soluções de monitorização e integrações

Monitorização de alarmes de intrusão
Videovigilância e verificação visual de alarmes
Verificação de alarmes por áudio

Empresa

Blog
Sobre nós
Página de imprensa
Eventos
Carreira
Ajax Next
Estudantes em CES 2026

Para parceiros

Para parceiros
Ajax Academy
Partner Portal

