

StreetSiren Fibra

Sirene com fios para utilização interior e exterior.



O dispositivo é compatível apenas com os hubs que suportam o protocolo Fibra. Obtenha informações mais detalhadas utilizando o código QR ou a ligação:



<https://ajax.systems/support/devices/streetsiren-fibra/>




O StreetSiren Fibra é um dispositivo da nova linha de produtos Fibra com fios. Estes dispositivos só podem ser adquiridos, instalados e administrados por parceiros acreditados pela Ajax Systems.



Alarmes ajustáveis e nível do volume das notificações: de 85 a 113 dB



Duração ajustável do alarme: de 3 segundos a 3 minutos



Indicação LED de alarmes e modo de segurança




Bateria de reserva em caso de tentativas de corte da sirene da linha Fibra



Notificações sobre a alteração do modo de segurança e atrasos ao entrar/sair



Funcionalidade Chime



Fibra

tecnologia de comunicação



Fibra é um **protocolo bidirecional com fios**, que garante uma comunicação rápida e segura entre hubs e dispositivos. Baseado num **método de ligação de barramento**, o protocolo Fibra produz alarmes instantâneos ricos em dados: as centrais recetoras de alarmes e os utilizadores ficam a saber qual o dispositivo que foi acionado, quando e onde tal ocorreu.

O protocolo Fibra dispõe de **criptação** e **autenticação** para impedir a falsificação, e a **consulta** para apresentar o estado do dispositivo em tempo real. Compatível com conectividade por cabo **de até 2000 m**, o Fibra está preparado para proteger instalações e proporcionar **a melhor experiência de utilizador**, tanto para utilizadores finais como para instaladores.

Funcionalidades do sistema



Ligação a um hub através do método de barramento



Até 2000 m de alcance de comunicação encriptada bidirecional

12-300
sec

Intervalo de consulta ajustável



Emparelhamento com o sistema de segurança através de código QR ou digitalização do barramento



Configurar através de um smartphone ou app de desktop



Notificação do alarme de adulteração

Especificações técnicas

| | |
|---|---|
| <p>Conformidade com as normas</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017</p> | <p>Compatibilidade</p> <p>Hubs Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Repetidores não</p> |
| <p>Funcionalidades</p> <p>Tipos de notificações Acústica e LED</p> <p>Volume do alarme de 85 a 113 dB à distância de 1 m Ajustado por um PRO ou por um utilizador com direitos de administrador na app Ajax</p> | <p>Comunicação com o painel de controlo</p> <p> Tecnologia de comunicação Fibra</p> <p>Alcance de comunicação até 2000 metros com U/UTP cabos de cat.5, 4x2x0,51</p> |

| | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|---|
| Funcionalidades | <p>Duração do alarme de 3 segundos a 3 minutos Ajustado por um PRO ou por um utilizador com direitos de administrador na app Ajax</p> <p>Frequência do sinal sonoro piezoelétrico 3,5 ± 0,5 kHz</p> | Comunicação com o painel de controlo | <p>Intervalo de consulta 12–300 segundos Ajustado por um PRO ou por um utilizador com direitos de administrador na app Ajax</p> |
| Fonte de alimentação | <p>Principal fonte de alimentação 24 V_{DC}, até 100 µA Da linha Fibra</p> <p>Fonte de alimentação de reserva LTO 18650, 1500 mAh, 2,4 V Até 30 minutos de sinalização do alarme após falha da alimentação principal</p> | Instalação | <p>Intervalo da temperatura de funcionamento entre -25°C e +50°C</p> <p>Humidade de funcionamento até 95%</p> <p>Classe de proteção IP54</p> |
| Carcaça | <p>Cor branco, preto</p> <p>Dimensões 198,5 × 198,5 × 58 mm</p> <p>Peso 575 g</p> <p>Alarme de adulteração</p> | Conjunto completo | <p>StreetSiren Fibra Painel de fixação SmartBracket Kit de instalação Guia Rápido</p> |