

S Superior KeyPad Fibra

Mais ▾

Características

SUPERIOR

Superior KeyPad Fibra

Anteriormente: KeyPad Fibra

Teclado tátil com fios

**Compatibilidade dos dispositivos****Verificar****Comunicação**

Tecnologia de comunicação Fibra

Tecnologia de comunicação com fios proprietária. Fibra combina a fiabilidade dos fios com a liberdade da ligação via rádio.

Inclui:

- Comunicação bidirecional.
- Antissabotagem avançada.
- Notificações instantâneas.
- Configuração remota através das apps Ajax.

[Saiba mais >](#)

Ligação por cabo

Cabo de 4 núcleos

Comprimento da linha Fibra

até 2.000 m

Quando se utiliza o par entrançado U/UTP cat.5.

[Calcular o comprimento da linha na instalação >](#)

Comunicação encriptada

Principais características

Tipo de sensor

Capacitivo

Indicação do modo de segurança

Apenas quando Superior KeyPad Fibra estiver ativo.

Código de coação

50 códigos pessoais

Um por cada utilizador.

1 código geral

Um por Superior KeyPad Fibra.

Botão funcional

Botão de pânico

Para ativar um alarme.

Silenciamento de alarmes de incêndio

Para silenciar os alarmes dos detetores de incêndio interligados.

Saiba mais >

Códigos

50 códigos pessoais

Um por cada utilizador.

1 código geral

Um por Superior KeyPad Fibra.

Tipo de ACE

Tipo B

Recomendações

O dispositivo foi concebido apenas para utilização no interior.

Proteção contra sabotagem

Proteção contra adivinhação de código

Superior KeyPad Fibra bloqueia-se durante 3-180 minutos se for introduzido um código incorreto mais de 3 vezes seguidas no espaço de 1 minuto. O período de bloqueio é ajustado por um utilizador PRO ou por um utilizador com direitos de administrador na app Ajax.

Alarme de tamper

Alertas de tentativas de separação do detetor da superfície ou de remoção do painel de instalação.

[Saiba mais >](#)

Proteção contra falsificação

autenticação do dispositivo

Fonte de alimentação

Intervalo de tensão de funcionamento do teclado

5–26 V_{AC}, até 487 mW

O teclado é alimentado pelo painel de controlo.

Tensão de funcionamento nominal do teclado

24 V_{AC}

Consumo de corrente do teclado em repouso à tensão nominal

0,16 mA

Consumo de corrente máximo do teclado à tensão nominal

20,3 mA

Tensão de ondulação máxima de pico a pico na saída

220 mV

Carcaça

Dimensões

150 × 103 × 20 mm



Peso do dispositivo branco


181 g

Peso do dispositivo preto

165 g

Intervalo de temperatura de funcionamento

de -10 °C a +40 °C



Humidade de funcionamento

até 75%

Classe de proteção

IP50, IK04

IP30 testado pela CNPP de acordo com
a NFa2P.

Cores

Preto

Branco



Conjunto completo

Superior KeyPad Fibra

Painel de instalação SmartBracket

Kit de instalação

Guia rápido

Certificações e conformidade com as normas



Superior KeyPad Fibra



Informações adicionais

Conformidade com as normas

Manual do utilizador

[Saiba mais >](#)

[Saiba mais >](#)

Garantia

24 meses

[Saiba mais >](#)

Subscrever

Subscreva a nossa newsletter sobre vida segura. Sem spam.

[Subscrever](#)

Solicitar ajuda extra

✉ support@ajax.systems

📠 @AjaxSystemsSupport_Bot

💬 Enviar pedido



4.000.000



pessoas em todo o mundo protegidas por Ajax

Classificação 4.8

💡 Sugerir uma funcionalidade



Produtos

Proteção contra intrusão

Videovigilância

Segurança contra Incêndio

Software

Ajax Security System

Ajax PRO: Tool for Engineers

Ajax Desktop

[Conforto e automatização](#)

[Todos os produtos](#)

[Serviços](#)

[Integrações de sistema](#)

[Produtos Ajax Ready](#)

[Protocolo Fibra com fios](#)

[Protocolos de rádio Ajax](#)

[Ajax PRO Desktop](#)

[Ajax TV](#)

[Ajax Translator PRO](#)

[Ajax Cloud Signaling](#)

[Cenários](#)



Disponível em
App Store



Disponível em
Google Play

Soluções

[Histórias dos clientes](#)

[Soluções por tipo de instalação](#)

[Sistema comercial de deteção e alarme de incêndios](#)

[Solução sem fios de Grade 3](#)

[Atualizações e modernizações](#)

[Porquê Ajax](#)

[Como funciona Ajax](#)

Assistência

[Guias e Artigos](#)

[Conformidade com as normas](#)

Ferramentas

[Compatibilidade dos dispositivos Ajax](#)

[Calculadora de armazenamento de vídeo](#)

[Calculadora de dispositivos de vídeo](#)

[Calculadora da duração da bateria](#)

[Calculadora do alcance da comunicação via rádio](#)

[Configuradora de interruptores e tomadas](#)

[Calculadora de fonte de alimentação Fibra](#)

[Todas as ferramentas Web](#)

Soluções de monitorização e integrações

[Monitorização de alarmes de intrusão](#)

[Videovigilância e verificação visual de alarmes](#)

[Verificação de alarmes por áudio](#)

Empresa

[Blog](#)

[Sobre nós](#)

[Página de imprensa](#)

[Eventos](#)

[Carreira](#)

[Ajax Next](#)

[Estudantes em CES 2026](#)

[Avaliações e feedback](#)

Para parceiros

[Para parceiros](#)

[Ajax Academy](#)

[Partner Portal](#)

 Portugal [Política de Privacidade](#) [Comunicar uma vulnerabilidade](#) [Artigo técnico RGPD](#) [Declaração NDAA](#)
[Política de cookies](#) [Política Anti-Spam](#) [Acordo de Utilizador Final](#) [Garantia](#)

© 2026 AJAX SYSTEMS CH. Todos os direitos reservados