

Características

SUPERIOR

Superior KeyPad Fibra

Anteriormente: KeyPad Fibra

Teclado tátil com fios



Compatibilidade dos dispositivos

Verificar

Comunicação

💎 Tecnologia de comunicação Fibra

Tecnologia de comunicação com fios proprietária. Fibra combina a fiabilidade dos fios com a liberdade da ligação via rádio.

Inclui:

- Comunicação bidirecional.
- Antissabotagem avançada.
- Notificações instantâneas.
- Configuração remota através das apps Ajax.

Saiba mais >

Ligação por cabo

Cabo de 4 núcleos

Comprimento da linha Fibra

até 2.000 m

Quando se utiliza o par entrançado U/UTP cat.5.

Calcular o comprimento da linha na instalação >

Comunicação encriptada

Principais características

Tipo de sensor

Capacitivo

Indicação do modo de segurança

Apenas quando Superior KeyPad Fibra estiver ativo.

Código de coação

50 códigos pessoais

Um por cada utilizador.

1 código geral

Um por Superior KeyPad Fibra.

Botão funcional

Botão de pânico

Para ativar um alarme.

Silenciamento de alarmes de incêndio

Para silenciar os alarmes dos detetores de incêndio interligados.

Saiba mais >

Códigos

50 códigos pessoais

Um por cada utilizador.

1 código geral

Um por Superior KeyPad Fibra.

Tipo de ACE

Tipo B

Recomendações

O dispositivo foi concebido apenas para utilização no interior.

Proteção contra sabotagem

Proteção contra adivinhação de código

Superior KeyPad Fibra bloqueia-se durante 3-180 minutos se for introduzido um código incorreto mais de 3 vezes seguidas no espaço de 1 minuto. O período de bloqueio é ajustado por um utilizador PRO ou por um utilizador com direitos de administrador na app Ajax.

Alarme de tamper

Alertas de tentativas de separação do detetor da superfície ou de remoção do painel de instalação.

Saiba mais >

Proteção contra falsificação

autenticação do dispositivo

Fonte de alimentação

Intervalo de tensão de funcionamento do teclado

5–26 V_{DC}, até 487 mW

O teclado é alimentado pelo painel de controlo.

Tensão de funcionamento nominal do teclado

24 V_{DC}

Consumo de corrente do teclado em repouso à tensão nominal

0,16 mA

Consumo de corrente máximo do teclado à tensão nominal

20,3 mA

Tensão de ondulação máxima de pico a pico na saída

220 mV

Carcaça

Dimensões

150 × 103 × 20 mm

Peso do dispositivo branco

181 g

Peso do dispositivo preto

165 g

Intervalo de temperatura de funcionamento

de -10 °C a +40 °C

Humidade de funcionamento

até 75%

Classe de proteção

IP50, IK04

IP30 testado pela CNPP de acordo com a NFa2P.



Cores

Preto

Branco



Conjunto completo

Superior KeyPad Fibra

Painel de instalação SmartBracket

Kit de instalação

Guia rápido

Certificações e conformidade com as normas



Superior KeyPad Fibra



Informações adicionais

Conformidade com as normas

Manual do utilizador

Saiba mais >

Saiba mais >

Garantia

24 meses

Saiba mais >

Subscrever

Subscreva a nossa newsletter sobre vida segura. Sem spam.

Subscrever

Solicitar ajuda extra

✉ support@ajax.systems

🗣 @AjaxSystemsSupport_Bot

💬 Enviar pedido



Classificação 4.8

4.000.000

pessoas em todo o mundo protegidas por Ajax

💡 Sugerir uma funcionalidade



Produtos

Proteção contra intrusão

Videovigilância

Segurança contra Incêndio

Software

Ajax Security System

Ajax PRO: Tool for Engineers

Ajax Desktop

Conforto e automatização

Todos os produtos

Serviços

Integrações de sistema

Produtos Ajax Ready

Protocolo Fibra com fios

Protocolos de rádio Ajax

Ajax PRO Desktop

Ajax TV

Ajax Translator PRO

Ajax Cloud Signaling

Cenários



Disponível em
App Store



Disponível em
Google Play

Soluções

Histórias dos clientes

Soluções por tipo de instalação

Sistema comercial de detecção e alarme de incêndios

Solução sem fios de Grade 3

Atualizações e modernizações

Porquê Ajax

Como funciona Ajax

Assistência

Guias e Artigos

Conformidade com as normas

Ferramentas

Compatibilidade dos dispositivos Ajax

Calculadora de armazenamento de vídeo

Calculadora de dispositivos de vídeo

Calculadora da duração da bateria

Calculadora do alcance da comunicação via rádio

Configuradora de interruptores e tomadas

Calculadora de fonte de alimentação Fibra

Todas as ferramentas Web

Soluções de monitorização e integrações

Monitorização de alarmes de intrusão

Videovigilância e verificação visual de alarmes

Verificação de alarmes por áudio

Empresa

Blog

Sobre nós

Página de imprensa

Eventos

Carreira

Ajax Next

Estudantes em CES 2026

Avaliações e feedback

Para parceiros

Para parceiros

Ajax Academy

Partner Portal

 [Portugal](#) [Política de Privacidade](#) [Comunicar uma vulnerabilidade](#) [Artigo técnico RGPD](#) [Declaração NDAA](#)

[Política de cookies](#) [Política Anti-Spam](#) [Acordo de Utilizador Final](#) [Garantia](#)

© 2026 AJAX SYSTEMS CH. Todos os direitos reservados