

DS-7104NI-SN

Gravador NVR para câmaras IP
4 CH vídeo IP
Resolução máxima 1080p
Largura de banda 25 Mbps
Saída VGA e HDMI Full HD
Admite 1 disco rígido



Gravador NVR HIWATCH de HIKVISION para câmaras IP com capacidade máxima para 4 canais.

Conta com 1 entrada e 1 saída de áudio RCA para áudio bidireccional e 2 saídas de vídeo: uma saída VGA e uma saída HDMI Full HD. Sistema operativo Linux integrado, com multitarefa pentaplex que permite: visualização em directo, gravação, reprodução, backup e acesso remoto ao mesmo tempo.

Compressão de vídeo H.264. O NVR dispõe de uma largura de banda de entrada de 25 Mbps, possibilitando a visualização e gravação de várias câmaras IP em tempo real em alta resolução (o número exacto dependerá da taxa binária gerada por cada câmara em função da resolução e imagens por segundo configuradas). Resolução máxima de gravação por canal de 1080p, com múltiplas resoluções suportadas. Visualização simultânea máxima 2CH@1080p ou 4CH@720p. Diversos métodos de gravação: manual, programada, por detecção de movimento. Armazenamento em disco interno SATA de 3,5", com espaço para até 1 discos rígidos de tamanho máximo 4 TB. Não dispõe de alarmes. Máscara de privacidade e sistema de marca de água, para comprovar se um vídeo foi manipulado.

Simple de usar graças ao seu intuitivo menu gráfico, é fornecido com rato USB. Backup externo via dispositivos USB (memória, disco rígido ou gravador). Conexão à rede através de porta Ethernet via conector RJ45 que permite um potente acesso remoto por navegador (multiplataforma), por software IVMS4200 ou aplicação gratuita para smartphone IVMS4500. Suporta Dual Stream, que permite um acesso rápido e fluido via Internet. A instalação do NVR é extremamente simples, pois é feita através de uma simples leitura do código QR situado na câmara graças ao serviço EZVIZ Cloud P2P,, de modo que não seja necessário abrir portas tampouco utilizar serviços DDNS para um acesso remoto imediato. Caso necessário, também inclui serviço DDNS proporcionado pelo fabricante, que permite trabalhar com IP dinâmica no modo de conexão habitual. Compatível com standard ONVIF.

Especificações

Marca	HIWATCH HIKVISION
Entradas para câmaras IP	Porta LAN até 4 canais
PoE	Não dispõe
Câmaras IP compatíveis	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Áudio bidireccional	1 entrada / 1 saída RCA
Saída de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Formato compressão vídeo	H.264
Resolução display	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Largura de banda total	25 Mbps
Gravação Main Stream	1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Gravação Extra Stream	4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Decodificação / Visualização	Max. 2CH@1080p ou 4CH@720p
Multifunção simultânea	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
Alarmes	Não dispõe
Método de gravação	Manual, programada, detecção de movimento
Backup externo	Dispositivos USB / Rede
Armazenagem interna	1 HDD SATA 3.5" de até 4 TB (não incluído)
Comunicação	2 x USB (Rato e backup) / RJ45 (Ethernet)
Acesso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS4500 e Software PC IVMS4200
Alimentação	DC 12 V / 1.5 A
Dimensões / Peso	45 (Al) x 200 (An) x 205 (Fo) mm / 0.9 Kg (sem HDD)