

AI672

Sinalizador Remoto - Convencional

Vista Geral

Os sinalizadores ótico e ótico/acustico, AI672 e AI673 foram desenvolvidos para serem utilizados com a maioria dos detetores de incêndio. A série AI670 é utilizada para have been designed for use with most types of addressable and conventional alarm detectors. T



Detalhes

- Tensão de alargada de operação
- Baixo Consumo
- Base de Montagem Universal
- Baixo Perfil
- Elevada Visibilidade
- Protecção contra inversões de Polaridade
- Ligação até 4 Detectores
- Indicação Luminosa ou Intermitente

AI672

Sinalizador Remoto - Convencional

Especificações técnicas

Geral

Compatibilidade	Aritech 700 and 2000 series devices
Controlo	Unmonitored

Elétrica

Tipo de fonte de alimentação	VDC
Tensão de operação	6 to 28 VDC
Consumo de corrente	4 mA nominal 7 mA at 28 VDC
Número de terminais de ligação	5
Dimensão do cabo	0.75 to 1.5 mm ²

DIV

Colour	Red
Classificação	200 µcd
Frequência de Flash	±1.3 Hz ±78 flashes/min
Sincronização	Not supported

Físico

Dimensões físicas	80 x 30 x 80 mm (W x H x L)
Peso líquido	± 55 g
Cor	Branco puro (RAL 9010)
Tipo de montagem	Montagem na base
Posição de montagem	Teto, Parede
Base de montagem	Baixo perfil
Material	Polycarbonato (auto-extinguível)
Textura	Textured

Ambiental

À prova de vandalismo	No
Temperatura de operação	−5 to +40°C
Temperatura de armazenamento	−20 to +50°C
Humidade relativa	10 to 95% (noncondensing)
Ambiente	Interior
Classificação IP	IP30

Regulamentação

Conformidade	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certificação	CE



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 August 2024 - 15:02