

AS366

Sirene Vermelha com Flash, Seleção de Toque e Base Baixo Perfil - Convencional

Generalidades

A série AS360 agrupa uma diversidade de sirenes com e sem flash desenhadas para variadíssimas aplicações. Estas podem ser utilizadas num modo stand-alone ou combinadas com detectores de incêndio. Todos os modelos podem ser sincronizados e possuem uma aparência comum.

Instalação Fácil e Rápida

A sirene AS366 permite uma fácil instalação e manutenção. graças à inovadora base de montagem. Dispensando a utilização de parafusos de travamento, a tecnologia TimeSaver™ permite a através de uma simples operação "twist and click", fixar a sirene na sua base, reduzindo os tempos e custos de instalação

Eficiente e versátil

A sirene AS363 fornece uma elevada potencia sonora com um baixo consumo de corrente. Fornecida com um controlo de volume standart, mas permitindo ajustes durante a fase de instalação.

Com a possibilidade de escolher entre 32 tons, seleccionaveis durante a instalação.

A sirene AS366 utiliza um involcuro totalmente translucido, oferecendo uma área de transmissão de luz bastante maior, tornando a su funcionalidade bastante mais eficaz.



Details

- Elevada Potência Sonora
- Baixo Consumos
- 32 tons seleccionáveis
- Sincronização automática
- Controlo de volume
- Mecanismo Anti-sabotagem
- Baixo Perfil
- Ligações na Base
- Ligações Separadas para Sirene e Flash
- Aprovação VDS

AS366

Sirene Vermelha com Flash, Seleção de Toque e Base Baixo Perfil - Convencional

Technical specifications

DIV

Frequência de Flash	1 Hz 60 flashes/min
---------------------	------------------------

Físico

Peso líquido	215 g
--------------	-------

Ambiental

Temperatura de operação	-25 to +70°C
Ambiente	Interior
Classificação IP	IP21

Regulatory

Certificação	EN54-3
--------------	--------

Operation

Continuous

Supply voltage

17 - 60 VDC

Current consumption

Sounder (see tone table in manual)	4 - 41mA @ 24 VDC
Visual Indicator	5mA @ 24VDC

Sound output @ 1 metre

(see tone table in manual)	94 to 106dB(A)
----------------------------	----------------

Number of tones

32

Automatic synchronisation

Phased start

Housing

High impact polycarbonate

Ingress protection

IP21

Operating temperature

-25°C to +70°C

Dimensions (Ø x D)

Shallow base	100 x 81 mm
--------------	-------------

Weight

215g

Color base

Red

Color lens

Red



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 8 June 2023 - 12:33