

AS525

Sirene Exterior Autoalimentada 2 Lentes Azuis - 114 dB

Sirene de Alarme Auto-Alimentada para Exterior - Dupla Lente Azul

A série AS500 de sirenes de alarme auto-alimentadas, foram concebidas para responder aos padrões de segurança actuais. Com um acabamento atractivo e com uma escolha de várias cores para a calote de sinalização luminosa (Azul, Âmbar, Vermelho, Transparente). Pode ser instalada verticalmente ou horizontalmente e ainda ser utilizada para ser colocado o símbolo da empresa instaladora. A sua caixa em policarbonato de 3mm, é resistente ao impacto e têm protecção UV, mantendo o aspecto ao longo de muito tempo. Permite ainda a instalação de uma caixa metálica interior para maior protecção.



Details

- Acabamento atractivo de alta qualidade
- Sirene Duplo Piezo com 114 dB @ 1m
- Montagem Vertical ou Horizontal
- Electrónica Totalmente Protegida
- Bateria Ni-Cd Incorporada
- Duplo Indicador Luminoso "Strobe Flash"
- Indicador de LED Seleccionavel
- Protecção Anti-Sabotagem de Tampa e Parede
- Auto Detecção de Corte de Alimentação ou Sabotagem
- Fácil de Instalar
- Sirene e Flash com Ligação Independente
- Duração de Toque Seleccionavel

AS525

Sirene Exterior Autoalimentada 2 Lentes Azuis - 114 dB

Technical specifications

General

| | |
|-----------------|-----------------|
| Accessory group | Sirene |
| Type | Sirene exterior |

Electrical

| | |
|------------------------------|--------------|
| Tipo de fonte de alimentação | VDC |
| Tensão de operação | 10 to 14.5 V |
| Consumo de corrente | 350 mA |

Physical

| | |
|-------------------|-------------------|
| Dimensões físicas | 210 x 300 x 55 mm |
| Peso líquido | 1052 g |

Environmental

| | |
|-------------------------|--------------|
| Temperatura de operação | -25 to 55 °C |
|-------------------------|--------------|

Material

| | |
|--|----------------------|
| | Polycarbonate (3 mm) |
|--|----------------------|

Sounder

| | |
|--|--------------|
| | Double piezo |
|--|--------------|

PCB protection

| | |
|--|--------------|
| | Fully potted |
|--|--------------|

Tamper & pry-off

| | |
|--|-----|
| | Yes |
|--|-----|

Power supply

| | |
|--|------------------|
| | 10.0 to 14.5 VDC |
|--|------------------|

Standby current (typical)

| | |
|--|---------------------------|
| | 40 mA (with NiCd battery) |
| | 20 mA (without battery) |

Operating current (typical)

| | |
|--|--------|
| | 350 mA |
|--|--------|

Sound output

| | |
|--|--------|
| | 114 dB |
|--|--------|

Frequency

| | |
|--|--------------|
| | 0.5 to 3 kHz |
|--|--------------|

Operating temperature

| | |
|--|--------------|
| | -25 to +55°C |
|--|--------------|

Flash frequency

| | |
|--|----------------------|
| | 50 to 60 flashes/min |
|--|----------------------|

Cut-off timer

| | |
|--|------------------------------|
| | 3 min, 5 min, 10 min, 20 min |
|--|------------------------------|

Self-activating battery

| | |
|--|------------------|
| | 10.8 V / 280 mAh |
|--|------------------|

Comfort LED

| | |
|--|-----|
| | Yes |
|--|-----|

Dimensions (W x H x D)

| | |
|--|-------------------|
| | 210 x 300 x 55 mm |
|--|-------------------|

Low voltage detection

| | |
|--|-----|
| | Yes |
|--|-----|

Metal inner cover

| | |
|--|----------|
| | Optional |
|--|----------|

Lead acid battery

| | |
|--|----------|
| | Optional |
|--|----------|



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 9 August 2021 - 10:40