

AS610

Sirene Exterior Autoalimentada Lente Âmbar EN50131 Classe III Gr.3 - 120 dB, com proteção metálica antivandalismo

Sirene de Alarme Auto-Alimentada para Exterior - Lente Ambar

A série AS600 de sirenes de alarme auto-alimentadas, foram concebidas para responder aos padrões de segurança actuais. Com uma elevada potência sonora de 120 dB @ 1 metro. Com um acabamento. A sua caixa em policarbonato de 3,5mm e protecção dupla em aço com tratamento anti-corrosão, é resistente ao impacto e têm protecção UV, mantendo o aspecto ao longo de muito tempo. Possui um circuito temporizador/modulador impregnado em resina



Detalhes

- Acabamento atractivo de alta qualidade
- Caixa dupla em aço tratamento anti - corrosão
- Potência sonora de 120 dB @ 1 m
- Bateria de Socorro até 7,2 Ah
- Protecção interior por caixa metálica com grelha anti-afonia
- Electrónica Totalmente Protegida
- Protecção Anti-Sabotagem de Tampa e Parede
- Indicador Luminoso "Strobe Flash"
- Auto Detecção de Corte de Alimentação ou Sabotagem
- Detecção Automática de Polaridade
- Sirene e Flash com Ligação Independente
- Duração de Toque Seleccionavel

AS610

Sirene Exterior Autoalimentada Lente Âmbar EN50131 Classe III Gr.3 - 120 dB, com proteção metálica antivandalismo

Especificações técnicas

Geral

Grupo de acessórios	Sirene
Tipo	Sirene exterior
Saída da sirene (dB @ distância)	120 dB at 1 m (typical)

Especificações do flash

Saída de luz	100,000 peak lumens
Frequência de Flash	60 flashes/minute

Elétrico

Tensão de operação	13 to 14.2 V
Consumo de corrente	600 mA 25 mA (standby current) 110 mA (operating current)

Físico

Dimensões físicas	210 x 300 x 87 mm (W x H x D)
Peso líquido	2669 g
Material	Polycarbonato

Ambiental

Temperatura de operação	-25 to 55 °C
Classificação IP	35



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:31