

AS610

Sirene Exterior Autoalimentada Lente Âmbar EN50131 Classe III Gr.3 - 120 dB, com proteção metálica antivandalismo

Sirene de Alarme Auto-Alimentada para Exterior - Lente Ambar

A série AS600 de sirenes de alarme auto-alimentadas, foram concebidas para responder aos padrões de segurança actuais. Com uma elevada potência sonora de 120 dB @ 1 metro. Com um acabamento. A sua caixa em policarbonato de 3,5mm e protecção dupla em aço com tratamento anti-corrosão, é resistente ao impacto e têm protecção UV, mantendo o aspecto ao longo de muito tempo. Possui um circuito temporizador/modulador impregnado em resina



Details

- Acabamento atractivo de alta qualidade
- Caixa dupla em aço tratamento anti - corrosão
- Potência sonora de 120 dB @ 1 m
- Bateria de Socorro até 7,2 Ah
- Protecção interior por caixa metálica com grelha anti-afonia
- Electrónica Totalmente Protegida
- Protecção Anti-Sabotagem de Tampa e Parede
- Indicador Luminoso "Strobe Flash"
- Auto Detecção de Corte de Alimentação ou Sabotagem
- Detecção Automática de Polaridade
- Sirene e Flash com Ligação Independente
- Duração de Toque Seleccionavel

AS610

Sirene Exterior Autoalimentada Lente Âmbar EN50131 Classe III Gr.3 - 120 dB, com proteção metálica antivandalismo

Technical specifications

Allmänt

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Accessory group | Sirene |
| Type | Sirene exterior |
| Sounder output (dB @ distance) | 120 dB at 1 m (typical) |

Flash specifications

| | |
|-----------------|---------------------|
| Light output | 100,000 peak lumens |
| Flash frequency | 60 flashes/minute |

Spänning

| | |
|---------------------|---|
| Tensão de operação | 13 to 14.2 V |
| Consumo de corrente | 600 mA 25 mA (standby current) 110 mA (operating current) |

Mått

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Dimensões físicas | 210 x 300 x 87 mm (W x H x D) |
| Peso líquido | 2669 g |
| Material | Policarbonato |

Miljö

| | |
|-------------------------|--------------|
| Temperatura de operação | -25 to 55 °C |
|-------------------------|--------------|



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 31 August 2022 - 17:25