

ATS1110

Teclado LCD 2x16 Carateres, 16 Áreas - ATS Classic

Consolas de Operação (RAS)

O teclado ATS1110 é um dos elementos da família de Consolas de Operação (RAS – Remote Arming Station), do sistema de segurança advisor MASTER ou ATS. Esta gama consiste numa larga gama de teclados de operação e leitores de cartão, que podem ser utilizados em diversos ambientes, quer interiores quer exteriores. O ATS1110 pode ser utilizado para a configuração e/ou para a gestão do sistema, ou também para controlo de acessos e para armar/desarmar áreas. De uma forma simples o ATS1110 dá-nos um estado geral do sistema, através de indicações visuais e áudio.

Vista Geral

O ATS1110 é um teclado com um design ergonómico e moderno e tem um visor LCD de 2x16 caracteres, claramente legível, para exibir programação do sistema, alarme e funções de controle de acesso. O ângulo de visão é ajustável através do teclado bem como o nível de volume do bescuro embutido. Possui 4 teclas de cursor e 6 teclas adicionais de funções, para que o operador navegue facilmente pela programação e características operacionais. Quatro indicadores LED de estado indicam continuamente ao operador o estado geral do sistema: Alimentação, Avaria, Acesso, e Alarme. Pode também indicar o estado de 16 áreas diferentes, através dos 16 indicadores LED, em simultâneo com os detalhes de alarme associado ou de texto pré-programado, no visor.

Indicações

Quatro indicadores LED de estado indicam continuamente ao operador o estado geral do sistema: Alimentação, Avaria, Acesso, e Alarme

Verde – Alimentação: indica que o sistema está correctamente alimentado

Amarelo – Avaria: Indica que existe uma avaria no sistema

Azul – Acesso: Pulsa, em caso de acesso garantido à área gerida pelo teclado

Vermelho – Alarme: indica que existe um alarme no sistema, seja de intrusão ou sabotagem.

Pode também indicar o estado de 16 áreas diferentes, através dos 16 indicadores LED, em simultâneo com os detalhes de alarme associado ou de texto pré-programado, no visor.

Cada LED pode indicar:

Área Armada: LED vermelho fixo

Área com Avaria: LED pulsa lentamente

Área em Alarme: LED pulsa rapidamente

Montagem

O teclado possui uma placa de montagem destacável. Esta placa será montada na parede e o teclado encaixa nesta base de uma forma simples e rápida.

O teclado está protegido com um dispositivo de alarme anti-sabotagem, de modo a evitar a desmontagem indevida



Details

- Visor LCD 2x16 Caracteres
- Bescuro ajustavel pelo utilizador
- Contraste LCD ajustavel pelo utilizador
- Indicação de 16 áreas
- Indicação de abertura de porta

ATS1110

Teclado LCD 2x16 Carateres, 16 Áreas - ATS Classic

Technical specifications

Geral

User interface	2 x 16 Char LCD, Teclas
Product line	ATS Master
LEDS de Estados	16
Leitor integrado	Proximidade

Sistema

Tipo de endereçamento	DIP Switches
Tipo de cabo suportado	WCAT 52/54 or equivalent

Comunicação

Tipo de Comunicação	Fio
---------------------	-----

Entradas/Saídas

Entradas	1
Tipo de entrada	Request to Exit
Saídas	1
Tipo de saída	50 mA Max (open collector at 15 VDC Max)

Elétrica

Tensão de operação	9 - 14 VDC
Tipo de fonte de alimentação	VDC
Consumo de corrente	26 mA typical (@ 13.8 VDC) 95 mA max (@ 13.8 VDC)

Físico

Dimensões físicas	92 x 165 x 25.4 mm
Cor	Branco
Form factor	Vertical
Cobertura	Cobertura Flip
Tipo de montagem	Montagem de Superfície

Ambiental

Temperatura de operação	0 to +50°C
Humidade relativa	0 to 95% non-condensing
Ambiente	Interior
Classificação IP	30

Regulatory

Grau EN50131	Grau 2
Conformidade	CE, RoHS
Certificação	Certalarm, IMQ, Techom



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 16 August 2022 - 17:32