

ATS1455

Cartão Seguro ATS em PVC (pack 10)

Vista Geral

O cartão formato ISO de cor branca oferece uma solução robusta para um ambiente seguro onde os dados do cartão são protegidos com encriptação Mifare Desfire EV2. Pode ser utilizado em modo seguro com leitores de gama ATS118x e teclado ATS1136.

Quando utilizado em outros leitores Mifare, é fornecido o CSN Mifare 7-bytes em vez dos dados seguros do cartão.



Detalhes

- Cartão formato ISO
- Dados do cartão protegidos por encriptação AES
- Aplicação encriptada Mifare Desfire EV2

ATS1455

Cartão Seguro ATS em PVC (pack 10)

Especificações técnicas

Sistema

| | |
|----------------------|---|
| Distância de leitura | Secure mode: between 1 - 5 cm Unsecure mode: between 2-5 cm Distance may vary based on reader |
|----------------------|---|

Modelo personalizado de Não dados

Tamanho da memória 2K

Leitores Suportados ATS ATS118x Secure Readers

Tecnologia

Tipo de credencial Cartão inteligente

Frequência de operação de credencial 13.56 MHz

Suporta tecnologia 13.56MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire MHz EV2 (CSN)

Impressão

Impressão direta Não
superfície

Informações sobre encomendas

Quantidade mínima de encomenda 1

Cartões / etiquetas em pacote 10

Físico

Material PVC

Fator de forma Garra

Dimensões físicas 86 x 54 x 9 mm

Peso líquido 66 g

Peso do envio 67

Cor Branco

Rótulo de Cartão Serial number

Ambiental

Temperatura de operação -10 to +50°C

Classificação IP IP68



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 5 May 2023 - 10:30