



## BS127N

**Bateria Selada Chumbo-Ácido 12V 7.2Ah (somente para painéis 2010-1/2, BS127N-A para todas as outras aplicações)**

### Product overview

---

Sealed Lead Acid battery 12 V / 7.2 Ah with Fast-on 4.8 mm terminal type.

Note: for 2010-1 & 2010-2 fire panels only, use BS127N-A for all other applications.



### Details

---

- Não necessita de manutenção
- Grelha de chumbo-cálcio para uma vida útil prolongada
- Ampla gama de temperaturas de funcionamento
- Utilizável e recarregável em qualquer posição
- Baixo nível de auto-descarga e vida útil prolongada
- Construção resistente a fugas
- Elevada capacidade de descarga

# BS127N

**Bateria Selada Chumbo-Ácido 12V 7.2Ah (somente para painéis 2010-1/2, BS127N-A para todas as outras aplicações)**

## Technical specifications

---

### Geral

Product type	Bateria celadas de chumbo e ácido
--------------	-----------------------------------

---

### Caraterísticas Elébricas

Tensão nominal	12 V
Capacidade nominal	7.2 Ah
Resistência interna aprox	21 mohm

---

### Carga / descarga

Tensão máx. de carga	13.8 VDC at +20°C
Corrente máx. de carga	2.16 A
Corrente máx. descarga	35 A

---

### Temperatura

Temperatura de carga	0 to +40°C
Temperatura de descarga	-15 to +50°C

---

### Físico

Dimensões físicas	151 x 94 x 65 mm
Peso líquido	2.678 kg
Peso do envio	2.678 kg
Material	ABS
Tipo terminal	Fast-on 4.8 mm

---

### Ambiental

Retardante ao fogo	Não
Temperatura de operação	0 to +40°C
Temperatura de armazenamento	-15 to +50°C

---

### Regulatory

Conformidade	RoHS 2, WEEE
Certificação	VdS

---



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite [pt.firesecurityproducts.com](http://pt.firesecurityproducts.com) online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 24 August 2022 - 12:21