

Características

BulletCam (5 Mp/4 mm)

Câmara IP de segurança com fios alimentada por IA com um ângulo de visualização de 85°, IV, TrueWDR, microfone e PoE/12 V. Para utilização no exterior e no interior



Modelos

5 Mp/2,8 mm

- Resolução até 2880×1620 px
- Taxa de fotogramas até 25 FPS
- Ângulo de visualização de 100° a 110°

5 Mp/4 mm

- Resolução até 2880×1620 px
- Taxa de fotogramas até 25 FPS
- Ângulo de visualização de 75° a 85°

8 Mp/2,8 mm

- Resolução até 3840×2160 px
- Taxa de fotogramas até 20 FPS
- Ângulo de visualização de 100° a 110°

8 Mp/4 mm

- Resolução até 3840×2160 px
- Taxa de fotogramas até 20 FPS
- Ângulo de visualização de 75° a 85°

**Transferência de vídeo em
contínuo**

Protocolo vídeo

JetSparrow

Protocolo vídeo entre homólogos rápido e encriptado, desenvolvido pela Ajax Systems.

Armazenamento

NVR

Disco rígido com uma capacidade até 16 TB (conetividade SATA, tamanho 3,5"). Dispositivo de armazenamento de memória não incluído.

microSD

Até 256 Gb. O cartão de memória deve ser de classe V30 ou mais rápido. Dispositivo de armazenamento de memória não incluído.

Codec de vídeo

H.265

H.264

Intervalo dinâmico

True WDR

Canal de comunicação

Ethernet

até 100 Mbps

Principais características

Deteção de movimentos

A câmara possui software para detetar movimento no fotograma.

Deteção de objetos

com recurso a IA

- Humanos.
- Animais de estimação.
- Veículos.

Iluminação IV inteligente

até 50 m

Ajuste automático da intensidade em tempo real para evitar a sobre-exposição. Isto permite ver os objetos que estão distantes ou demasiado

próximos em relação à câmara, em condições de luminosidade reduzida.

Verificação visual para alarmes Ajax

O sistema permite configurar um cenário quando os detetores Ajax ativam câmaras selecionadas para iniciar a gravação. O resultado é enviado imediatamente para a app de monitorização móvel ou de desktop.

Saiba mais 

Suporte para autorização ONVIF

Perfil S

Perfil T (parcialmente)

As câmaras Ajax e os NVRs podem ser integrados em sistemas de gestão de vídeo (VMS) de terceiros.

Saiba mais 

Microfone

Com as definições correspondentes, a câmara grava os sons no objeto.

Codec de áudio

G711-ULAW

G711-ALAW

G726

G722

Fonte de alimentação

Unidade de alimentação elétrica

12 V $\overline{=}$ $\pm$ 20%, 1 A

Até 15 W de consumo de energia da rede elétrica.

Porta Ethernet

Norma PoE 802.3at/af

Proteção contra sabotagem

mTLS

Ligação encriptada para proteção de dados.

Autenticação

através da Cloud

Sem direitos de acesso locais.

Inicialização segura

Proteção contra sabotagem do firmware.

Verificação de assinatura OTA

Atualização de firmware automática e segura.

Privacidade

Distribuição de direitos de acesso para utilizadores nas apps e para operadores de monitorização na PRO Desktop.

Saiba mais 

Carcaça

Dimensões

198 × 76 × 76 mm

Peso

550 g

Intervalo da temperatura de funcionamento

de -30 °C a +60 °C

Humidade de funcionamento

até 90%

Classe de proteção

IP65




Cores

Preto



Branco



Conjunto completo

BulletCam (5 Mp/4 mm)

Modelo de instalação

Kit de instalação

Guia rápido

Certificações e conformidade com as normas



BulletCam (5 Mp/4 mm)



Informações adicionais

Conformidade com as normas

Saiba mais >

Manual do utilizador

Saiba mais >

Garantia

24 meses

Saiba mais >

Produtos

Proteção contra intrusão

Soluções

Histórias dos clientes

Empresa

Blog

Subscrever

Subscreva os nossos emails sobre vida segura. Sem spam.

Videovigilância

Segurança contra Incêndio

Conforto e automatização

Todos os produtos

Serviços

Integrações de sistema

Produtos Ajax Ready

Software

Para utilizadores

Ajax PRO: Tool for Engineers

Ajax Desktop

Ajax PRO Desktop

Ajax Translator

Cenários



Disponível em
App Store



Disponível em
Google Play

Soluções por tipo de instalação

Atualizações e readaptações

Porquê o Ajax

Como funciona o Ajax

Assistência

Guias e Artigos

Conformidade com as normas

Ferramentas

Compatibilidade dos dispositivos

Ajax

Calculador de armazenamento de vídeo

Calculador de dispositivos de vídeo

Calculador da duração da bateria

Calculador do alcance da comunicação via rádio

Configurador de interruptores e tomadas

Calculador de fonte de alimentação Fibra

Todas as ferramentas Web

Sobre nós

Página de imprensa

Eventos

Carreira

Avaliações e feedback

Para parceiros

Para parceiros

Ajax Academy

Partner Portal


Subscrever

Solicitar ajuda extra

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport_Bot

💬 Enviar pedido



Classificação
4.7

4.000.000

peças em todo o mundo protegidas pela
Ajax

📄 Comunicar um erro

💡 Sugerir uma funcionalidade





Portugal

[Política de Privacidade](#)

[Comunicar uma vulnerabilidade](#)

[Artigo técnico RGPD](#)

© 2025 AJAX SYSTEMS CH. Todos os direitos reservados

[Declaração NDAA](#)

[Política de cookies](#)

[Política Anti-Spam](#)

[Acordo de Utilizador Final](#)

[Garantia](#)