

Características

NVR (16-ch)

Gravador de vídeo em rede para 16 canais



Fluxo de vídeo

Modelos NVR

16 canais

Com resolução até 4K (25/30 FPS).

Câmaras IP

- ONVIF (Perfil S/T)
- RTSP

Sa	iba	mais	>

Armazenamento

disco rígido com capacidade de até 16 TB (conectividade SATA, tamanho 3,5")

HDD não incluído. Pode ser conectado o disco rígido com um consumo de energia até 7 W.

Formatos de descodificação

H.265

H.264

Largura de banda

até 100 Mbps

Recomendações

A tensão de funcionamento do dispositivo é de 110-240 V~.

O NVR está concebido apenas para instalação interior.

Canais de comunicação

Ethernet

até 100 Mbps

Bluetooth

Banda de frequência BLE: 2,400-2,4835 GHz

Para configurar uma ligação Ethernet.

Potência do sinal de rádio

2,5 mW (limite de 100 mW)

Principais características

Deteção de movimentos

O NVR possui um software integrado para detetar o movimento no fotograma. É possível alternar entre a análise de imagem pelo NVR ou pelos algoritmos da câmara.

Sistema de gestão de vídeo na app

- Videowall que combina imagens de todas as câmaras ligadas.
- Filtros de eventos.
- Linha cronológica com pré-visualização suave.

Verificação visual para alarmes Ajax

O NVR permite configurar um cenário onde os detetores Ajax acionam a gravação de câmaras específicas. Estes resultados aparecem de imediato nas apps móvel e para desktop (monitorização).

Suporte para autorização ONVIF

Perfil S

Perfil T (parcialmente)

As câmaras Ajax e os NVRs podem ser integrados em sistemas de gestão de vídeo (VMS) de terceiros.

Saiba mais 👂

Privacidade

Distribuição de direitos de acesso para utilizadores nas apps e para operadores de monitorização na PRO Desktop.

Fonte de alimentação

Rede elétrica

110-240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A

Até 24 W de consumo de energia da rede elétrica.

Reserva

Pilha CR2032, 3 V

Apenas para alimentar o relógio do sistema.

Proteção contra sabotagem

Alarme de tamper

Notificações sobre as tentativas de retirar o detetor da superfície ou de o retirar do painel de fixação.

Saiba mais 🔊



Carcaça

Dimensões

193 × 193 × 47 mm

Peso

615 g



Intervalo da temperatura de funcionamento

de 0 °C a +40 °C



Humidade de funcionamento

até 75%

Classe de proteção

IP20

Cores

Preto



Branco



Conjunto completo

NVR

Cabo de alimentação Cabo Ethernet Kit de instalação Guia rápido Certificações e conformidade com as normas NVR (16-ch) Informações adicionais Conformidade com as normas Manual do utilizador Saiba mais **3** Saiba mais **3** Garantia 24 meses Saiba mais **3**

Painel de fixação SmartBracket

Subscrever

Subscreva os nossos emails sobre vida segura. Sem spam.



Solicitar ajuda extra









Classificação 4.7


4.000.000

pessoas em todo o mundo protegidas pela Ajax











in

Produtos

Proteção contra intrusão

Videovigilância

Segurança contra Incêndio

Conforto e automatização

Todos os produtos

Serviços

Integrações de sistema

Produtos Ajax Ready

Software

Para utilizadores

Ajax PRO: Tool for Engineers


Ajax Desktop

Ajax PRO Desktop

Ajax Translator

Cenários





Soluções

Histórias dos clientes

Soluções por tipo de instalação

Atualizações e readaptações

Assistência

Guias e Artigos

Conformidade com as normas

Porquê o Ajax

Como funciona o Ajax

Ferramentas

Compatibilidade dos dispositivos Ajax

Calculador de armazenamento de vídeo

Calculador de dispositivos de vídeo

Calculador da duração da bateria

Calculador do alcance da comunicação via rádio

Configurador de interruptores e tomadas

Calculador de fonte de alimentação Fibra

Todas as ferramentas Web

Empresa

Blog

Sobre nós

Página de imprensa

Eventos

Carreira

Avaliações e feedback

Para parceiros

Para parceiros

Ajax Academy

Partner Portal

Portugal Política de Privacidade Comunicar uma vulnerabilidad Artigo técnico RGPD Declaração NDAA

Política de cookies Política Anti-Spam Acordo de Utilizador Final Garantia

© 2025 AJAX SYSTEMS CH. Todos os direitos reservados