



# ORION-INT-RS232

## Interface para Repetidor Orion

O interface ORION-INT-RS232 permite que as centrais convencionais ORION sejam interligadas aos repetidores ORION MINI-REP e ORION REP, utilizando para o efeito um cabo de comunicação de 4 condutores adequado para transmissão série de dados.

O interface é compatível com as seguintes centrais e repetidores:

- Central Convencional ORION de 2, 4 e 8 zonas - versão 1.5 ou superior
- Repetidores ORION REP e ORION MINI-REP

A distância máxima permitida, entre a central e o painel repetidor são 100 metros.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO: ALIMENTAÇÃO	28 V DC nominal - 17 a 30V DC
CORRENTE	5 mA
COMPATIBILIDADE SOFTWARE & HARDWARE	Central Convencional ORION - versão 1.5 ou superior ORION MINI-REP & ORION REP
HUMIDADE RELATIVA MÁX.	95% HR sem condensação
TEMPERATURA FUNCIONAMENTO	-10°C a 50°C
DIMENSÕES	100.3 (C) x 35 (L) x 18 (A) mm
PESO	20 g

### REFERÊNCIA

ORION-INT-RS232	Interface RS232 p/ Repetidor (ORION)
-----------------	--------------------------------------