



# GFE-REM-IND-C

## INDICADOR VISUAL REMOTO CONVENCIONAL - VID



O GFE-REM-IND-C é um sinalizador visual remoto convencional que pode ser utilizado com qualquer detector de incêndio desde que este seja do tipo convencional, para sinalizar a ativação do respetivo dispositivo.

As principais características são a elevada visibilidade devido ao flash dos LEDs, a elevada eficiência com um consumo máximo de 7mA de corrente e uma abrangente gama de tensão de funcionamento (3.3V a 10V DC). As ligações deste dispositivo são do tipo não polarizado.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO: ALIMENTAÇÃO	3.3V a 10V DC
CORRENTE	7mA máx.
SECÇÃO MÁXIMA CONDUTOR	2.5 mm <sup>2</sup>
MATERIAL	ABS
COR	Branco ou Preto
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP40
HUMIDADE RELATIVA MÁXIMA	95% HR sem condensação
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-10°C a 50°C
DIMENSÕES	86 (C) x 86 (L) x 25 (A) mm
PESO	50.1g = módulo 4,8g + caixa 45,3g

### REFERÊNCIA

GFE-REM-IND-C

INDICADOR VISUAL REMOTO CONVENCIONAL