

TVB-6101

Câmara Bullet TruVision HD-TVI, 720P - Lente varifocal motorizada 2.7~13.5mm - True D/N, WDR, Saída HD-TVI, Controlo OSD Coax, 12VDC/24AC, IP67

Vista Geral

A linha TruVision inclui uma linha abrangente de câmaras HD-TVI (IR) com infravermelhos para instalações isoladas ou integradas. Concebidas para uma óptima qualidade de imagem sobre o cabo coaxial existente, estão disponíveis opções com uma resolução até 8Mpx.

Ideal para melhorar a qualidade de vídeo das instalações de sistemas de vigilância analógicos existentes, desde lojas de conveniência a parques de estacionamento, a linha HD-TVI da TruVision possui as câmaras certas para o seu projecto novo ou existente e pode ajudá-lo a manter-se dentro das restrições orçamentais sem comprometer as necessidades de segurança.

As câmaras têm verdadeiras capacidades dia/noite, fornecendo imagens a cores durante o dia e imagens a preto e branco sob operação IR em aplicações de pouca luz. As câmaras TruVision HD-TVI estão disponíveis com lentes fixas ou lentes varifocais.

Disponíveis em modelo Dome, Bullet e Turrent. Os modelos de bullet de forma familiar já com suporte de parede pré-instalado com gestão de cabos. Todos os modelos possuem classificação IP67 para instalação no exterior e modelos seleccionados Dome estão disponíveis com uma protecção anti vandalismo IK10.

Todas as câmaras HD-TVI da TruVision foram concebidas para se instalarem rápida e facilmente, logo a partir da caixa, para que possa estar pronta a funcionar num instante.



Detalhes

- Resolução 720p HD
- Tecnologia HD-TVI para transmissão de vídeo de qualidade HD sobre cabo coaxial existente
- Funcionalidade dia/noite verdadeira com iluminação infravermelha com função IR inteligente para captura de imagens em várias condições de iluminação
- Alcance IR até 80 m
- Classificação IP67
- True wide dynamic range
- Lente 2.7 a 13.5 mm
- Alimentação 12 VDC / 24 VAC
- Função OSD via controlo up coax TruVision

TVB-6101

Câmara Bullet TruVision HD-TVI, 720P - Lente varifocal motorizada 2.7~13.5mm - True D/N, WDR, Saída HD-TVI, Controlo OSD Coax, 12VDC/24AC, IP67

Especificações técnicas

Geral	
Tecnologia	HD-TVI analógico
Video standard	NTSC, PAL
Modos de display	Espelho
Saída de vídeo	BNC Composto PAL / NTSC, HD-TVI

Câmara	
Resolução máx	720p
Sensor scan	Progressivo
Tipo de sensor	CMOS
Pixéis efetivos (H x V)	1280 x 720
Tempo de obturador	1/25s (PAL) or 1/30s (NTSC) to 1/50,000

Desempenho de iluminação	
Tipo WDR	True WDR
WDR	130dB
Redução digital de ruído	3D DNR
Dia / noite	True Day/Night
Filtro IR motorizado	Sim
Sensibilidade de cor	0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Sensibilidade P/B	0 Lux with IR
Infravermelho (IR)	Sim
Alcance IR	80m

Lente	
Tipo de lentes	Varifocal
Distância focal	2.7 to 13.5 mm
f-stop	f1.2
Auto iris	Sim
Auto focus	Não
Zoom motorizado	Sim

Elétrica	
Operating voltage	12VDC or 24VAC
Tipo de fonte de alimentação	12 VDC, 24 VAC
Consumo de energia	8.7W Max.

Físico	
Dimensões físicas	85mm x 92mm x 269.6mm
Peso líquido	939g
Cor	Cinzento (Pantone 428c)
Material	Alumínio
Fator de Forma	Bullet

Ambiental	
À prova de vandalismo	Não
Environment	Interior, Exterior
Temperatura de operação	-40 to 60°C
Humidade relativa	90% or less (non-condensing)
Classificação IP	IP67

Regulamentação	
Compliance	CE, REACH, RoHS, WEEE

Compatible TruVision Recorders/Encoders	
TVR15HD	
TVR45HD	
TVR46HD	
TVE-110/410/810/1610 (960H Only)	
TVE-120/420/820/1620	

Produtos compatíveis		
Categoria	Referência	Descrição
Suportes & Montagem	TVD-M-CMA	Adaptador de Canto para TruVision TVD-SNB e Câmaras Bullet TVC-IP
Suportes & Montagem	TVD-M-PMA-SS	

