



VALKYRIE AS IP65

Sinalizador Audiovisual Endereçável de Parede para Exterior - IP65



1328-CPR-0299
CERTIFICADO

A VALKYRIE AS IP65 é um sinalizador endereçável audiovisual de montagem em parede com baixo consumo. Este dispositivo de sinalização foi concebido para ser utilizado no exterior. Podem ser endereçadas individualmente 32 sinalizadores por laço que podem utilizar a gama de endereços do 94 ao 125. O endereçamento é efectuado nos interruptores 1 a 5 no DIL switch de 8 bits. Estão disponíveis 4 tons diferentes que são selecionados nos interruptores 6 e 7 do referido DIL switch.

Quando não é necessário o controlo por endereço individual, a VALKYRIE AS IP65 pode ser configurada como sirene "Sombra", neste caso não ocupará endereço no laço libertando portanto endereços para outros dispositivos. Sinalizadores em modo "Sombra" não enviam informação para a central, logo a sua presença no laço não é monitorizada. No entanto retiram corrente eléctrica do laço (4,1 mA em alarme) e devem ser incluídas no cálculo de carga do laço.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	Directa pelo Laço 20 V a 30 V DC
CORRENTE: EM REPOUSO	0.5 mA
CORRENTE ALARME: ÁUDIO	10 mA - 280 mW @ 28 V DC c/ isolador
NÍVEL SONORO SAÍDA - MÁXIMO	108 dB (@ 1 m - 30 V DC)
SECÇÃO DO CABO MÁX.	2.5 mm ²
HUMIDADE RELATIVA MÁX.	95% HR s/condensação
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-10°C a 55°C
MATERIAL CAIXA	ABS e PC
COR	Vermelho
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP65 - Tipo B - Exterior
DIMENSÕES	112 (L) x 110 (A) mm
PESO	315 g / 350 g incluindo empacotamento

REFERÊNCIA

VALKYRIE ASI IP65	1328-CPR-0299	ASINALIZADOR ÁUDIO ENDEREÇÁVEL DE PAREDE PARA EXTERIOR – IP65 C/ ISOLADOR
VALKYRIE ASBI IP65	1328-CPR-0299	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL DE PAREDE PARA EXTERIOR – IP65 C/ ISOLADOR