



# VULCAN 2 CS

## SINALIZADOR AUDIOVISUAL CONVENCIONAL DE BAIXO PERFIL



A VULCAN 2 C é um sinalizador de baixo consumo desenvolvida para ser visualmente apelativa devido ao seu baixo perfil e como sinalizador de base para ser instalada em conjugação com detectores convencionais. Esta opção permite a redução dos custos de instalação e melhora a componente estética do sistema de deteção de incêndio.

Estão disponíveis quatro tons configuráveis por jumpers. O nível sonoro pode ser ajustado caso seja necessário, utilizando um potenciômetro para o efeito.

A gama completa é composta por 3 variações em ambas as montagens (base, parede): Sinalizador Áudio, Sinalizador Visual e Sinalizador Audiovisual combinado.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ALIMENTAÇÃO	20V a 30V DC
CORRENTE LAÇO - EM ALARME	2.5 mA
NÍVEL SONORO MÁXIMO	98 dB (@ 1 m - 30V DC)
SECÇÃO DO CABO MÁX.	0.5-2.5 mm <sup>2</sup>
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-10°C a 55°C
HUMIDADE RELATIVA MÁXIMA	95% HR sem condensação
COR	Branco ou Vermelho
MATERIAL DA CAIXA	ABS - PC transparente
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP21C - Tipo A - Interior
DIMENSÕES	110 (D) x 29 (A) mm - com base 37.5 (A)
PESO	149g com tampa

*Para conformidade com a norma EN54-13 consultar especificações no Manual da Central.*

### REFERÊNCIA

VULCAN 2 CS	SINALIZADOR ÁUDIO CONVENCIONAL	1328-CPR-289
VULCAN 2 CSB	SINALIZADOR AUDIOVISUAL CONVENCIONAL	1328-CPR-289



13

© 241120

Global Fire Equipment SA

Sítio da Barracha, Parque Industrial Municipal Caixa Postal 610-A, 8150-017 São Brás de Alportel, Portugal

Telefone: (00351) 289 896 560 / E-mail: info@globalfire-equipment.com / Web: www.globalfire-equipment.com



GSS GROUP