



VULCAN 2 C

Sinalizador Audiovisual Convencional de Baixo Perfil

A VULCAN 2 C é um sinalizador de baixo consumo desenvolvida para ser visualmente apelativa devido ao seu baixo perfil e como sinalizador de base para ser instalada em conjunção com detectores convencionais. Esta opção permite a redução dos custos de instalação e melhora a componente estética do sistema de deteção de incêndio.

Estão disponíveis quatro tons configuráveis por jumpers. O nível sonoro pode ser ajustado caso seja necessário, utilizando um potenciômetro para o efeito.

A gama completa é composta por 3 variações em ambas as montagens (base, parede): Sinalizador Áudio, Sinalizador Visual e Sinalizador Audiovisual combinado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO: ALIMENTAÇÃO	20 V a 30 V DC
CORRENTE: REPOUSO / ALARME - ÁUDIO	0.5 mA / 2.5 mA - 2.7 mA c/ isolador
NÍVEL SONORO SAÍDA - MÁXIMO	97 dB (@ 1 m - 30 V DC)
SECÇÃO DO CABO MÁX.	2.5 mm ²
TEMP. DE FUNCIONAMENTO	-10°C a 55°C
HUMIDADE RELATIVA MÁX.	95% HR sem condensação
MATERIAL DA CAIXA	ABS - PC transparente
COR	Vermelho ou Branco
DIMENSÕES	100 (D) x 29 (A) mm
PESO	144 g com tampa

REFERÊNCIA

VULCAN 2 CS	1328-CPR-0289	SINALIZADOR ÁUDIO CONVENCIONAL
VULCAN 2 CSB	1328-CPR-0289	SINALIZADOR AUDIOVISUAL CONVENCIONAL
VULCAN 2 CB		SINALIZADOR VISUAL CONVENCIONAL
VULCAN 2 L		TAMPA OPACA
VULCAN 2 LT		TAMPA TRANSPARENTE