

OPORTUNIDADE
ÚNICA

CAMPANHA
ESPECIAL
até 30 de setembro



HIKVISION



Campanha válida até 30 de setembro de 2022 e/ou ruptura de stock.

Para mais informações contacte a nossa equipa comercial.

Braga | Lisboa | Gaia | Funchal 253 284 410 | 211 572 520



DS-2CD1043G0-I 1

Câmara Tubular Network Lente Fixa

- 4MP
- Lente fixa 2.8 mm
- H.265+
- 120 dB WDR
- IP67 (Resistente à água e pó)
- EXIR 2.0 (Tecnologia infravermelha avançada com longo alcance IV)
- iVMS-4200, Hik-Connect



DS-2CD2143G0-I 1

Câmara Exterior Dome Network

- 4 MP
- Lente fixa 2.8mm
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 120 dB WDR
- IP67 (Resistente à água e pó)
- IK10
- EXIR 2.0 (Tecnologia infravermelha avançada com longo alcance IV)
- Slot para cartão micro SD/SDHC/SDXC integrado até 128GB
- iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central



DS-2CE56H0T-IT3ZF

Câmara Motorizada Varifocal Turret

- 5MP
- Lente motorizada varifocal 2.7mm a 13.5mm
- EXIR 2.0, até 40 m de distância IV
- IP67 (Resistente à água e pó)
- Saída de vídeo 4 in 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Coaxial (HIKVISION-C)



DS-2CD1123G0-I 1

Câmara Dome Network Lente Fixa

- 2MP
- Lente fixa 2.8mm
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- DWDR
- Até 30 m de distância IV
- Dual Stream
- IP67 (Resistente à água e pó)
- IK10 (à prova de vandalismo)
- EXIR 2.0 (Tecnologia infravermelha avançada com longo alcance IV)
- PoE
- iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200



DS-2CD2123G0-I 3

Câmara Dome Network Lente Fixa Exterior

- 2MP
- Lente fixa 4 mm
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 120 dB WDR
- IP67 (Resistente à água e pó)
- IK10 (à prova de vandalismo)
- Slot para cartão micro SD/SDHC/SDXC integrado até 128GB
- iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central



DS-2CD2143G0-I 3

Câmara Dome Network Lente Fixa Exterior

- 4 MP
- Lente fixa 4 mm
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 120 dB WDR
- IP67 (Resistente à água e pó)
- IK10 (à prova de vandalismo)
- Slot para cartão micro SD/SDHC/SDXC integrado até 128GB
- iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central



DS-2CE56D0T-IRMMF 1

Câmara Dome Lente Fixa Interior

- 2 MP
- Lente fixa 2.8 mm
- Smart IV: até 20 m distância IV
- Saída de vídeo 4 in 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- HIKVISION-C



DS-2CD1143G0-I 3

Câmara Dome Network Lente Fixa

- 4 MP
- Lente fixa 4 mm
- H.265+
- 120 dB WDR
- IP67 (Resistente à água e pó)
- IK10 (à prova de vandalismo)
- EXIR 2.0 (Tecnologia infravermelha avançada com longo alcance IV)
- iVMS-4200, Hik-Connect



ColorVu

DS-2CD1027G0-L 1

Câmara ColorVu Network Tubular Lente Fixa

- 2 MP
- Lente fixa 2.8mm
- Excelente desempenho com pouca luz
- H.265 +
- IP67 (Resistente à água e pó)
- Imagens coloridas 24 horas por dia, 7 dias por semana
- iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central



ColorVu

DS-2CE10UF3T-E 1

Câmara ColorVu PoC Mini Tubular 4K Lente fixa

- 8 MP
- Lente fixa 2.8 mm
- Imagens coloridas 24 horas por dia, 7 dias por semana
- 130 dB WDR
- 3D DNR
- Até 20 m de distância da luz branca para imagens noturnas brilhantes
- IP67 (Resistente à água e pó)
- HIKVISION-C



ColorVu

DS-2CE12HFT-F28 1

Câmara ColorVu Tubular Lente Fixa

- 5 MP
- Lente fixa 2.8 mm
- Imagens coloridas 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Luz suplementar com alcance de 40 m
- 130 dB WDR
- 3D DNR
- IP67 (Resistente à água e pó)
- Saída de vídeo 4 in 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- HIKVISION-C



DS-2CE16D8T-IT3ZF

Câmara Tubular Ultra Low Light Lente Motorizada Varifocal

- 2 MP
- Lente motorizada varifocal 2.7 mm a 13.5
- Ultra-low light até 0,003 lux
- 130 dB WDR
- 3D DNR
- Lente foca automaticamente ao aumentar ou diminuir o zoom
- EXIR 2.0 (Tecnologia infravermelha avançada com longo alcance IV até 80m)
- IP67 (Resistente à água e pó)
- Saída de vídeo 4 in 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- HIKVISION-C



DS-2CD1047G0-L 1

Câmara ColorVu Tubular

- 4 MP
- Lente fixa de 2.8 mm
- Excelente desempenho com pouca luz
- Imagens coloridas 24 horas por dia, 7 dias por semana
- H.265+
- IV até 30 m
- WDR digital
- IP67 (Resistente à água e pó)



DS-2CE16H8T-IT3F 1

Câmara Tubular Ultra Low Light

- 5 MP
- Lente fixa 2.8 mm
- Ultra-low light até 0,003 lux
- 130 dB WDR
- 3D DNR
- EXIR 2.0 (Tecnologia infravermelha avançada com longo alcance IV até 60m)
- IP67 (Resistente à água e pó)
- Saída de vídeo 4 in 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- HIKVISION-C



DS-2CE17H0T-IT3F 1

Câmara Tubular Lente Fixa

- 5 MP
- Lente fixa 2.8 mm
- IV até 40 m
- IP67 (Resistente à água e pó)
- Saída de vídeo 4 in 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- HIKVISION-C



DS-2CE16H8T-IT5F 2

Câmara Tubular lente Fixa Ultra Low Light

- 5 MP
- Lente fixa 3.6 mm
- Ultra-low light até 0,003 lux
- 130 dB WDR
- 3D DNR
- EXIR 2.0 (Tecnologia infravermelha avançada com longo alcance IV até 80m)
- IP67 (Resistente à água e pó)
- Saída de vídeo 4 in 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- HIKVISION-C



DS-2CE5AH0T-VPIT3ZF

Câmara Dome Lente Motorizada Varifocal

- 5 MP
- Lente motorizada varifocal 2.7 mm a 13.5 mm
- IV até 40 m
- IP67 (Resistente à água e pó)
- IK10 (à prova de vandalismo)
- Saída de vídeo 4 in 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- HIKVISION-C



DS-2AE4225TI-D

Speed Dome Analógica com tecnologia DarkFighter

- 2 MP
- Zoom ótico 25X
- 4 polegadas
- Excelente desempenho com pouca luz através da tecnologia Power-by-DarkFighter
- 120 dB WDR
- A capacidade de panorâmica e inclinação permite que a câmera monitore zonas de interesse
- Alcance IV até 100 m
- IP66 (Resistente à água e pó)



DS-7608NI-K2/8P

NVR 8 canais 1U 8 PoE 4K

- Até 8 entradas de câmera IP
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacidade de decodificação até 2 canais @ 8MP ou 4 canais @ 4MP ou 8 canais @ 1080p
- 1 interface HDMI e 1 VGA: ambas as interfaces suportam saída de vídeo independente
- 2 interfaces SATA para conexão HDD (capacidade de até 10 TB por HDD)
- Largura de banda de entrada de até 80 Mbps
- Plug-and-play com 8 interfaces Power over Ethernet (PoE)



DS-7608NI-K1

NVR 8 canais 1U 4K

- Até 8 entradas de câmera IP
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacidade de decodificação até 1 canal @ 8MP/3 canais @ 4MP/6 canais @ 1080p
- Largura de banda de entrada de até 80 Mbps



DS-7608NI-K2

NVR 8 canais 1U 4K

- Até 8 entradas de câmara IP
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacidade de decodificação até 2 canais @ 8MP ou 4 canais @ 4MP ou 8 canais @ 1080p
- 1 interface HDMI e 1 VGA, ambas as interfaces suportam saída de vídeo independente
- 2 interfaces SATA para conexão HDD (capacidade até 10 TB por HDD)
- Largura de banda de entrada até 80 Mbps"



DS-7616NI-K2/16P

NVR 16 canais 1U 16 PoE 4K

- Até 16 entradas de câmara IP
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacidade de decodificação até 2 canais @ 8MP ou 4 canais @ 4MP ou 8 canais @ 1080p
- 1 interface HDMI e 1 VGA, ambas as interfaces suportam saída de vídeo independente
- 2 interfaces SATA para conexão HDD (capacidade até 10 TB por HDD)
- Largura de banda de entrada até 160 Mbps
- Plug-and-play com 16 interfaces Power over Ethernet (PoE)



DS-7616NI-K2

NVR 8 canais 1U 4K

- Até 16 entradas de câmara IP
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacidade de decodificação até 2 canais @ 8MP ou 4 canais @ 4MP ou 8 canais @ 1080p
- 1 interface HDMI e 1 VGA, ambas as interfaces suportam saída de vídeo independente
- 2 interfaces SATA para conexão HDD (capacidade até 10 TB por HDD)
- Largura de banda de entrada até 160 Mbps



DS-7716NI-K4/16P

NVR 16 canais 1.5U 16 PoE 4K

- Até 16 entradas de câmara IP
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacidade de decodificação até 2 canais @ 8MP ou 4 canais @ 4MP ou 8 canais @ 1080P
- 1 interface HDMI e 1 VGA: ambas as interfaces suportam saída de vídeo independente
- 4 HDDs para gravação de vídeo contínua
- Plug & Play com 16 interfaces Power-over-Ethernet (PoE)
- Largura de banda de entrada até 160 Mbps



DS-7716NI-K4

NVR 16 canais 1.5U 4K

- Até 16 entradas de câmara IP
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacidade de decodificação até 2 canais @ 8MP ou 4 canais @ 4MP ou 8 canais @ 1080P
- 1 interface HDMI e 1 VGA: ambas as interfaces suportam saída de vídeo independente
- 4 HDDs para gravação de vídeo contínua
- Largura de banda de entrada de até 160 Mbps



DS-7608NI-K1/8P

NVR 8 canais 1U 8 PoE 4K

- Até 16 entradas de câmaras IP
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacidade de decodificação até 1 canal @ 8MP/3 canais @ 4 MP/6 canais @ 1080p
- Largura de banda de entrada até 80 Mbps



DS-9632NI-I8

NVR 32 canais 2U 4K

- Até 32 entradas de câmaras IP
- Até 12 MP de visualização ao vivo de alta definição, armazenamento e reprodução
- Até 320 Mbps (ou 200 Mbps quando o RAID está ativo) a alta largura de banda de entrada garante que as câmaras IP possam ser conectadas
- 2 interfaces HDMI (fonte diferente) e 2 VGA (fonte diferente)
- 8 HDD podem ser usados para gravação de vídeo contínua
- Suporta algumas câmaras específicas, incluindo câmara de contagem de pessoas/ANPR (reconhecimento automático de matrícula)/câmara fisheye
- A tecnologia avançada de streaming permite uma visualização em tempo real suave em condições de rede fracas
- Suporta RAID 0, 1, 5, 6, 10 e N+1 hot spare para armazenamento de dados ainda mais confiável, evitando efetivamente riscos de perda de dados

 **AcuSense****iDS-7208HQHI-M2/S****DVR 8 canais 1080p 1U AcuSense**


- Redução de alarmes falsos através da classificação de alvos humanos e de veículos com base em deep learning
- H.265 pro+
- Capacidade de codificação até 1080p @ 15 fps
- 5 sinais de entrada adaptável (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- Podem ser conectadas até 8 câmaras de rede

 **AcuSense****iDS-7216HQHI-M2/S****DVR 16 canais 1080p 1U H.265 AcuSense**

- Redução de alarmes falsos através da classificação de alvos humanos e de veículos com base em deep learning
- H.265 pro+
- Capacidade de codificação até 1080p @ 15 fps
- 5 sinais de entrada adaptável (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- Podem ser conectadas até 8 câmaras de rede

 **AcuSense****iDS-7208HUHI-M2/S****DVR 8 canais 1U AcuSense**

- 5 MP
- Redução de alarmes falsos através da classificação de alvos humanos e de veículos com base em deep learning
- H.265 pro +
- Capacidade de codificação até 8 MP @ 8 fps, 5 MP @ 12 fps
- Saida de vídeo adaptável (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- Podem ser conectadas até 32 câmaras de rede



- Módulo de teclado de porta modular, precisa de suporte de montagem
- Inserir código PIN para abrir a porta
- Compensação Backlight

DS-KD-KP

Teclado Exterior para Vídeo Porteiro



- Para moradia ou casa, apenas um botão de chamada
- DS-KD8003-IME2/Surface x1
- DS-KH6320-WTE2 x1
- DS-KAD704 x1
- DS-KAW30-2N x1
- 16GB TF card x1

KIS702 EU BV

Kit Vídeo Porteiro 2 Fios Preto



- Suporta protocolo RS-485, Wiegand (W26, W34) e protocolo OSDP
- Suporta leitura de cartão Mifare (Frequência: 13,56 MHz).
- Norma ISO 14443-A
- Função à prova de adulteração
- Buzzer embutido para indicação de estado

DS-K1108AMK

Leitor de Cartão com Teclado
da Série Pro 1108A



DS-KAD706

Distribuidor de Video/Audio IP (2 fios)

- 6 interfaces em cascata de 2 fios com fonte de alimentação do dispositivo
- 2 interfaces em cascata para DS-KAD706 / DS-KAD706-S
- 8 indicadores de interface, 1 interface RJ-45, 1 botão de reset
- Montagem em calha DIN, 24VDC



DS-KD8003-IME2/EU

Unidade principal de 2 fios

- Fio de dois pinos para fonte de alimentação e acesso à rede
- Função de controle de acesso
- Supressão de ruído e cancelamento de eco
- Compressão de vídeo H.264
- Iluminação baixa
- Alarme de adulteração
- Câmara fisheye com luz suplementar IV
- Suporta acesso de submódulos (máx. 8)
- Personalização de nome na etiqueta

Campanha válida até rutura de stock.

Para mais informações contacte a nossa equipa comercial.

BRAGA

Centro Empresarial de Braga,
Largo da Misericórdia, lote E1
4705-319 Braga
+351 253 284 410

GAIA

Rua da Baiza, 1137
Vilar do Andorinho
4430-335 Vila Nova de Gaia
+ 351 913 126 556

LISBOA

R. Cooperativa A Sacavenense, 25, A/B
2685-005 Sacavém
+351 211 572 520

FUNCHAL

Caminho do Arieiro, nº 16A
9000-243 Funchal